



Резьбонарезные станки серии SC-R

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: tdr@nt-rt.ru || Сайт: <http://triod.nt-rt.ru>

Резьбонарезной станок SC-R1



Резьбонарезной станок TRIOD SC-R1 позволяет нарезать метрическую, дюймовую коническую, дюймовую цилиндрическую резьбу, а так же позволяет подрезать торцы труб. Для нарезания дюймовой резьбы используется комплект ножей 1/2"-3/4", 1"-2" (Входят в комплект поставки). Для нарезания метрической резьбы используется комплект плашек М 8-28 (Входят в комплект поставки). Широко применяется в быту, в ремонтных и слесарных мастерских, а также на небольших предприятиях. Используя специальный инструмент и изменив направление вращения шпинделя есть возможность нарезания левосторонней резьбы.

Диаметр нарезной метрической резьбы:	М 8-28
Диаметры нарезаемой трубной резьбы:	1/2"– 2 "
Защита электродвигателя:	IP 54
Масса станка:	60 кг
Мощность (Вт):	750 Вт
Напряжение:	1/Н/РЕ АС/230В50Гц
Скорость вращения шпинделя:	28 об/мин
Скорость вращения электродвигателя:	1420 об/мин

Резьбонарезной станок SC-R2, артикул 431032



Технические характеристики:

Скорость вращения шпинделя	28 об/мин
Диаметры нарезаемой трубной резьбы	1/2"– 2"
Мощность	750 Вт
Напряжение	1/Н/РЕ АС/230В50Гц
Защита электродвигателя	IP 54